



Chain&Bar

Tuotekuvaus

G-Garden Chain&Bar on puhtaasta perusöljystä valmistettu moniasteöljy moottorisahojen ja monitoimikoneiden teräketjuille ja laipoille. Sen korkealaatuinen perusöljy ja tarkasti valitut lisäaineet takaavat tuotteen tunkeutumisen voitelukohteisiin sekä pysyvyyden voideltavilla pinnoilla näin ehkäisten osien kulumista ja seisokin aikaista ruostumista.

Edut

- **Erinomaiset tarttumisominaisuudet.**
Huippuluokan tarttumisominaisuuksien ansiosta sahaamisen aikainen öljyn roiskuminen sekä levon aikainen valuminen on vähäistä täten pienentäen öljyn kulutusta.
- **Erinomaiset tunkeutumisominaisuudet.**
Tunkeutumisominaisuuksien ansiosta öljy kulkeutuu nopeasti ahtaimpiinkin voitelua tarvitseviin kohteisiin, kuten ketjujen niveliin, estäen näin osien kulumista.
- **Kulumisen suojaaminen**
Chain & Bar muodostaa voideltaville pinnoille yhtenäisen katkeamattoman kalvon estäen osien kulumista.
- **Korroosionesto.**
Erinomainen vedenkesto auttaa suojaamaan osia kosteudelta, estäen näin niiden ruostumista pitkä kestoisenkin varastoinnin aikana.

Kaikentyypisten teräketjujen voiteluun.

Ominaisuudet

G-Garden Chain&Bar

Viskositeetti:		
• 40°C, mm ² /s	GOST 33	102.0
• 100°C, mm ² /s	GOST 33	11.2
Leimahduspiste OC, °C	GOST 4333	233
Jähmettymispiste, °C	GOST 20287	-30
Tiheys 15°C kg/m ³	GOST 2896	889

Turvallisuus

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä.

Lisätietoja saadaksesi lue ”Käyttöturvallisuustiedote”

Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20°C/+45°C.

Ympäristö

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle.

Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.03.2016