



Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40 **Moniasteiset moottoriöljyt**

TUOTEKUVAUS

Puolisyntheettiset Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-30 ja 10W-40 moottoriöljyt sekä mineraali-pohjainen Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40 moottoriöljy on sekoitettu tarkasti valituista korkealaatuisista perusöljyistä sekä korkean suorituskyvyn omaavista lisäaineista, tarjoten näin erinomaisen kestävyuden käytössä. Tuote takaa maksimisuojan ja -suorituskyvyn erittäin vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa myös pidennetyillä öljynvaihtoväleillä ajettaessa, soveltuen käytettäväksi myös EGR- ja SCR-järjestelmillä varustetuissa moottoreissa.

Gazpromneft Diesel Premium -moottoriöljyt kuuluvat SHPD (Super High Performance Diesel) luokkaan soveltuen käytettäväksi moderneissa korkean tehon ja pitkien huoltovälien moottoreissa. Kehitetty EURO 4 -päästöluokituksen mukaisesti. Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40 -öljyn synteettiset komponentit mahdollistavat luotettavan toiminnan äärimmäisen alhaisen lämpötilan sääolosuhteissa.

EDUT

- Korkealaatuiset perusöljyt kitkaa pienentävillä ominaisuuksilla takaavat korkean suorituskyvyn
- Parannetut ominaisuudet lämpöhapettumista vastaan pitävät öljyn suorituskyvyn vakaana läpi käyttöiän
- Vahva öljykalvo estää kulumista vaativissa käyttöolosuhteissa pidentäen moottorin käyttöikä
- Erinomaiset puhtaanapitoisäaineet ja korkealaatuiset perusöljyt vähentävät haihtumista ja lietteen muodostumista korkeissa ja matalissa lämpötiloissa samalla pitäen öljyn puhtaampana koko käyttöiän

KÄYTTÖKOHTEET

- Raskaat dieselmootorit, jotka toimivat vaativissa sekä vaihtelevissa olosuhteissa pitkällä öljynvaihtoväleillä. Soveltuu käytettäväksi EGR- ja SCR-järjestelmillä varustetuissa moottoreissa (ACEA E7).
- Bensiinimoottoreille kun öljyn vaatimustasona on API SL

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT

Gazpromneft Diesel Premium -moottoriöljyjen luokitukset:

- API CI-4/SL, ACEA E7
- MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2
- Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2
- Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- KAMAZ, JSC; Avtodizel, JSC (YAMZ); Russian Association of Automotive Engineers



OMINAISUUDET

<i>Ominaisuudet</i>	<i>Gazpromneft Diesel Premium 5W- 40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Premium 10W-30</i>	<i>Gazpromneft Diesel Premium 10W-40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Premium 15W-40</i>
Viskositeetti, cSt @ 100 °C	14.5	11,5	14.5	14.5
Leimahduspiste, COC, °C	222	227	227	225
Jähmepiste, °C	-40	-39	-39	-37
Viskositeetti-indeksi	172	146	158	148
Neutraloimisluku, mg KOH/g	10.0	10,0	10.0	10.0
Sulfaattituhka, %	1.4	1,4	1.4	1.4
Tiheys @ 20 °C, g/cm ³	0.859	0,870	0.873	0.884

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käytettynä Gazpromneft Diesel Premium -öljyillä ei ole haitallisia vaikutuksia terveydelle tai ympäristölle eikä erityisiä varotoimia tarvita. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saatavilla käyttöturvallisuustiedotteesta.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Jätteet ja pakkaukset kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Paikkakuntakohtaista tietoa jätteiden käsittelystä saa paikallisesta ympäristöviranomaiselta. Älä uudelleenkäytä tyhjiä pakkauksia. Älä kaada jäteöljyä pohjaveteen, vesistöihin, maaperään tai viemäriin.