

## Gazpromneft ATF DX III

Automaattivaihteistoöljy



Automaattivaihteisto-  
öljy



Osasynteettinen



Ohjaustehostin  
järjestelmät



Optimaaliset  
kitkaominaisuudet



Korkea kulumisensuoja



Hyvä hapettumisenkesto

**Gazpromneft ATF DX III** on korkealaatuinen automaattivaihteistoöljy sekä henkilöautoille että raskaallekalustolle. Se on suunniteltu maksimoimaan vaihteiston suorituskyky ja säilyttämään sen sulavan toiminnan koko öljynvaihtovälin ajan. Tehokas uuden teknologian kulumisenestolisäaineistus pienentää vaihteiston kulumista. Gazpromneft ATF DX III öljyä voidaan käyttää ohjaustehostimissa sekä hydraulijärjestelmistä kun suosituksena on automaattivaihteistoöljy.

### Käyttökohteet



- Kevyen- että raskaankaluston automaattivaihteistot
- Ohjaustehostimet ja hydraulijärjestelmät kun suosituksena automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus	Saavutettu etu
Hyvät lämmön- ja hapettumisenkesto ominaisuudet	Öljyn vähäinen likaantuminen auttaa tarjoamaan erinomaisen vaihteiston toiminnan myös vaativimmissa olosuhteissa
Hyvät kylmäominaisuudet	Taakaa vaihteiston sulavan toiminnan myös kylmänä
Hyvät kitkaominaisuudet	Parantaa vaihteiston hyötysuhdetta ja takaa pehmeän vaihteiden vaihdon
Yhteensopivuus tiivistemateriaalien kanssa	Ehkäisee tiivistevuotoja

### Täyttää vaatimukset:

- General Motors DEXRON® IIIG
- General Motors TASA
- MB 236.1
- MB 236.11
- MB 236.2
- MB 236.3
- MB 236.5
- MB 236.6
- MB 236.7
- Allison C-4
- BMW LA 2634, LT 71141
- Caterpillar TO-2
- Ford MERCON
- MAN 339 Type V1/Z1
- Voith H55.6335
- Volvo 97341, CE 97340
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L

## Tyypilliset arvot

Properties	Metodi	Gazpromneft ATF DX III
Väri	visuaalinen	punainen
Kinemaattinen Viskositeetti @100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	7,2
Brookfield @-40°C, mPa·s	ASTM D2983	16000
Leimahduspiste (COC), °C	ASTM D92	213
Jähmepiste, °C	ASTM D97	-48
Tiheys @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	860

## Terveys, turvallisuus & ympäristö

Tuotetta ei tule käyttää muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön. Käyttöturvallisuustiedoite toimitetaan ammattikäyttöön pyydettyäessä.