

G-Energy Service Line W 5W-40

Täyssynteettistä suorituskykyä

TUOTEKUVAUS

- **G-Energy Service Line W 5W-40** on kehitetty moottoreille jotka vaativat korkealaatuista energiansäästö-öljyä. **Service Line W** on kehitetty käyttäen parhaita synteettisiä perusöljyjistä ja korkealuokkaisia lisäaineita, taatakseen luotettavan voitelun ja suojan uudenaikaisille henkilö- ja pakettiautojen moottoreille sekä maantie- että kaupunkiajossa. **Service Line W 5W-40** on erityisesti suunniteltu VW:n bensiini- ja dieselmootoreille.

KÄYTTÖKOHTEET

- VW bensiini- ja dieselmootorit
- VW henkilö-, paketti- ja kuorma- autot ilman hiukkassuodattimia.

EDUT

- Erinomainen korkean lämpötilan hapettumisen vastustuskyky ja korkea leikkautumisen kestävyys pidentävät öljynvaihtovälejä, maksimoiden moottorin tehon koko öljynvaihtovälin ajan
- Synteettiset perusöljyt takaavat käynnistettävyyden kylmissäkin olosuhteissa sekä antavat käynnistyksen jälkeisen suojan moottorin osille.
- Erinomainen epäpuhtauksien irroitus ja hajotus takaa loistavan moottorin puhtauden ja noen käsittelyn, minimoiden öljyn kuumenpään paksuuntumista ja tästä johtuvaa moottorin kulumista
- Uusi kulumisenestolisäaineistus takaa pysyvän öljykalvon moottorin osilla, suojaten kulumista vastaan vaativimmissakin käyttöolosuhteissa, pidentäen näin moottorin käyttöikää
- Öljyn korkea leikkautumisen kestävyys takaa viskositeetin säilyvyyden
- Erityisesti suunniteltu varmistamaan katalysaattorin pitkäaikaisen tehokkaan toiminnan

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

Ylittää seuraavat kansainväliset suorituskyvyn ja valmistajien standardit:

ACEA C3
API SN/SM/CF

Autonvalmistajien hyväksynnät:

VW 502 00/505 01
MB 229.51
Porsche A40
BMW Longlife-04

OMINAISUUDET

G-Energy Service line W 5W-40	
SAE luokka	5W-40
Viskositeetti 40 ^o C, mm ² /s	75,8
100 ^o C, mm ² /s	13
Viskositeetti indeksi	175
Leimahduspiste, ^o C	230
Jähmepiste, ^o C	-39
tiheys 20 ^o C, kg/m ³	853

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saadaksesi lue "Käyttöturvallisuustiedote"

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle. Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.

Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20^oC/+45^oC

The above-stated data are typical of the products received in conditions of normal industrial tolerances, and do not represent specifications. The information is of referential character and may be changed without notice.
02.02.2011 r.

