

G-Box GL-4/GL-5 75W-90

Synteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy

TUOTEKUVAUS

G-Box GL-4/GL-5 75W-90 vaihteistoöljy on valmistettu korkealaatuisista synteettisistä perusöljyistä ja huolella testatuista lisäaineista. Tuote tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa. G-Truck GL-4/5 on Total Drive Line -öljy, joka sopii käytettäväksi sekä API GL-4 että API GL-5 käyttökohteissa kuten: manuaaliset vaihdelaatikot ja vetopyörästöt vaihtelevissa olosuhteissa toimivissa, henkilö-, paketti- sekä kuorma-autoissa.

KÄYTTÖKOHEET

- Manuaalivaihteistot sekä vetopyörästöt, joissa GL-4 tai GL-5 luokan EP-öljy vaatimuksena.

EDUT

- Öljyn monipuolisuus sekä laaja käyttölämpötila-alue mahdollistavat sen käytön laajalti koko ajoneuvokalustossa vähentäen näin huomattavasti varastoitavien tuotteiden kirjoa.
- Korkea kulumisenestokyky ja EP-ominaisuudet takaavat vaihteiston osien suojan myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Tämä yhdessä vahvan kuparin sekä rautametallien korroosiosuojan kanssa, mahdollistavat vaihteiston juohean toimivuuden koko öljynvaihtovälin ajan.
- Optimaaliset viskositeetti- ja lämpötilan ominaisuudet vähentävät polttoaineen kulutusta
- Erinomainen hapettumisenkesto takaa korkean suorituskyvyn säilymisen myös pidennettyjen öljynvaihtovälien aikana

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

Ylittää seuraavat kansainväliset suorituskyvyn standardit:

API GL-4/GL-5

Valmistajien hyväksyntöjä:

MB 235.8

ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

Scania STO 1:0

MAN M3343 Type S

Arvin Meritor 076-N

OMINAISUUDET

G-Box GL-4/GL-5 75W-90	
Viskositeetti 40 ⁰ C, mm ² /s	102,9
100 ⁰ C, mm ² /s	15,1
Viskositeetti indeksi	154
Leimahduspiste, ⁰ C	184
Jähmepiste, ⁰ C	-45
tiheys 20 ⁰ C, kg/m ³	886

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saadaksesi lue ”Käyttöturvallisuustiedote”

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle. Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.

Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20⁰C/+45⁰C

The above-stated data are typical of the products received in conditions of normal industrial tolerances, and do not represent specifications. The information is of referential character and may be changed without notice.
02.02.2011 r.

