

G-Energy F Synth 5W-40

Täyssynteettistä suorituskykyä

TUOTEKUVAUS

- **G-Energy F Synth 5W-40** on kehitetty korkeluokkaisista synteettisistä perusöljyistä parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi myös ääriolosuhteissa. F Synth 5W-40 tarjoaa luotettavan voitelun ja suojan uudenaikaisille henkilö- ja pakettiautojen moottoreille sekä maantie-että kaupunkiajossa. Autovalmistajista mm. MB, VW, BMW ja Porsche ovat myöntäneet tuotteelle virallisen hyväksynnän.

KÄYTTÖKOHTEET

- Suorituskykyisiin bensiini- ja dieselmootoreihin niin henkilö- kuin pakettiautoissa vuoden ympäri.

EDUT

- Erinomainen korkean lämpötilan hapettumisen vastustuskyky ja korkea leikkautumisen kestävyys pidentävät öljynvaihtovälejä, maksimoiden moottorin tehon koko öljynvaihtovälin ajan
- Synteettiset perusöljyt takaavat käynnistettävyyden kylmissäkin olosuhteissa sekä antavat käynnistyksen jälkeisen suojan moottorin osille.
- Erinomainen epäpuhtauksien irroitus ja hajotus takaa loistavan moottorin puhtauden ja noen käsittelyn, minimoiden öljyn kuumapään paksuuntumista ja tästä johtuvaa moottorin kulumista
- Uusi kulumisenestolisäaineistus takaa pysyvän öljykalvon moottorin osilla, suojaten kulumista vastaan vaativimmissakin käyttöolosuhteissa, pidentäen näin moottorin käyttöikä
- Öljyn korkea leikkautumisen kestävyys takaa viskositeetin säilyvyyden myös pidennetyilläkin öljynvaihtoväleillä.

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

Ylittää seuraavat kansainväliset suorituskyvyn ja valmistajien standardit:

ACEA A3/B4-08
API SM/CF

Valmistajien hyväksyntöjä:

MB 229.3
VW 502 00/505 00
BMW LL-01
Porsche

OMINAISUUDET

G-Energy F Synth 5W-40	
SAE luokka	5W-40
Viskositeetti 40 ⁰ C, mm ² /s	87,6
100 ⁰ C, mm ² /s	14,9
Viskositeetti indeksi	173
Leimahduspiste, ⁰ C	230
Jähmepiste, ⁰ C	-39
tiheys 20 ⁰ C, kg/m ³	859

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saadaksesi lue ”Käyttöturvallisuustiedote”

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle. Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen. Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20⁰C/+45⁰C

The above-stated data are typical of the products received in conditions of normal industrial tolerances, and do not represent specifications. The information is of referential character and may be changed without notice.
02.02.2011 r.

