

G-Energy Service Line W 5W-30

Täyssynteettistä suorituskykyä

TUOTEKUVAUS

- **G-Energy Service Line W 5W-30** on kehitetty moottoreille jotka vaativat korkealaatuista energiansäästö-öljyä. **Service Line W** on kehitetty käyttäen parhaita synteettisiä perusöljyjistä ja korkealuokkaisia lisäaineita, taatakseen luotettavan voitelun ja suojan uudenaikaisille henkilö- ja pakettiautojen moottoreille sekä maantie- että kaupunkiajossa. **Service Line W 5W-30** on erityisesti suunniteltu VW:n bensiini- ja dieselmootoreille.

KÄYTTÖKOHTEET

- VW bensiini- ja dieselmootorit
- VW henkilö-, paketti- ja kuorma- autot jotka on varustettu nykyaikaisilla pakokaasujen puhdistus järjestelmillä.
- VW pitkille öljynvaihtoväleille (Long Life)

EDUT

- Erinomainen korkean lämpötilan hapettumisen vastustuskyky ja korkea leikkautumisen kestävyys pidentävät öljynvaihtovälejä, maksimoiden moottorin tehon koko öljynvaihtovälin ajan
- Syteettiset perusöljyt takaavat käynnistettävyyden kylmissäkin olosuhteissa sekä antavat käynnistyksen jälkeisen suojan moottorin osille.
- Erinomainen epäpuhtauksien irroitus ja hajotus takaa loistavan moottorin puhtauden ja noen käsittelyn, minimoiden öljyn kuumanaapään paksuuntumista ja tästä johtuvaa moottorin kulumista
- Uusi kulumisenestolisäaineistus takaa pysyvän öljykalvon moottorin osilla, suojaten kulumista vastaan vaativimmissakin käyttöolosuhteissa, pidentäen näin moottorin käyttöikä
- Öljyn korkea leikkautumisen kestävyys takaa viskositeetin säilyvyyden myös pidennetyilläkin öljynvaihtoväleillä.
- Erityisesti suunniteltu varmistamaan katalysaattorin pitkäaikaisen tehokkaan toiminnan

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

Ylittää seuraavat kansainväliset suorituskyvyn ja valmistajien standardit:

ACEA C3

Autonvalmistajien hyväksynät:

VW 504 00/507 00

MB 229.51

BMW LL-04

Porsche C30

OMINAISUUDET

G-Energy Service line W 5W-30	
SAE luokka	5W-30
Viskositeetti 40°C, mm ² /s	73,4
100°C, mm ² /s	12
Viskositeetti indeksi	160
Leimahduspiste, °C	234
Jähmepiste, °C	-42
tiheys 20 °C, kg/m ³	852

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saadaksesi lue "Käyttöturvallisuustiedote"

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle. Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.

Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20°C/+45°C

The above-stated data are typical of the products received in conditions of normal industrial tolerances, and do not represent specifications. The information is of referential character and may be changed without notice.
02.02.2011 r.

