

G-Truck LS 80W-90

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy

TUOTEKUVAUS

G-Truck LS 80W-90 on ympärivuotinen öljy kitkalukollisiin tasauspyörästöihin sekä raskaassa että kevyessä kalustossa. Tehokkaat lisäaineet takaavat lukon juohean toiminnan koko öljynvaihtovälin ajan.

KÄYTTÖKOhteet

- Vetopyörästöt sekä muut kohteet, joissa vaaditaan GL-5 luokan EP-öljy sekä rajoitettun luiston (LS/Limited Slip) ominaisuuksia.

EDUT

- Kitkaominaisuuksien tasainen pysyvyys läpi koko öljynvaihtovälin.
- Korkea kulumisenestokyky ja EP-ominaisuudet takaavat osien suojan myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Tämä yhdessä optimoitujen kitkaominaisuuksien kanssa, mahdollistavat laitteiston juohean toimivuuden koko öljynvaihtovälin ajan.
- Optimaaliset viskositeetti- ja voiteluominaisuudet takaavat suojelevan öljykalvon muodostumisen käytöstä ja vuodenaikasta riippumatta.
- Erinomainen hapettumisenkesto sekä vaahtoamattomuus takaa korkean suorituskyvyn säilymisen myös pidennettyjen öljynvaihtovälien aikana

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

Ylittää seuraavat kansainväliset suorituskyvyn standardit:

API GL-5

Valmistajien hyväksyntöjä:

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

OMINAISUUDET

G-Truck LS 80W-90	
Viskositeetti 40 ⁰ C, mm ² /s	150,2
100 ⁰ C, mm ² /s	14,5
Viskositeetti indeksi	94
Leimahduspiste, ⁰ C	195
Jähmepiste, ⁰ C	-27
tiheys 20 ⁰ C, kg/m ³	902

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä. Lisätietoja saadaksesi lue ”Käyttöturvallisuustiedote”

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle. Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.

Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20⁰C/+45⁰C

The above-stated data are typical of the products received in conditions of normal industrial tolerances, and do not represent specifications. The information is of referential character and may be changed without notice.
02.02.2011 r.

